

FICHE TECHNIQUE

ProDecor-Line

AQUA-PRIM



Description:	AQUA-PRIM est un fond d'adhérence, en phase aqueuse, à séchage rapide pour la rénovation très économique à l'extérieure et à l'intérieure. Il en résulte un vernissage d'adhérence bien garni et élastique, assure un bon étalement avec un haut pouvoir couvrant et un excellent recouvrement des arêtes.	
Champ d'utilisation:	Comme agent d'adhérence pour les travaux de rénovation rationnels, ainsi que comme couche de peinture intermédiaire qui remplit bien et qui se laisse rapidement poncer.	
Liant:	Résine acrylique pure stabilisée et résine polyuréthannes	
Pigments:	Dioxyde de titane, pigments de couleurs organiques et anorganiques	
Séchage:	Hors poussières après environ 45 minutes. Sec au toucher après environ 3 heures. Recouvrable après environ 6 heures. Ponçable après environ 12 heures. (dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)	
Présentation:	teintes	Blanc
	emballage:	Bidons en métaux de 6 kg
	consistance:	Mat soyeux
Stockage:	Dans l'emballage d'origine bien fermé, plus d'une année. Stocker au frais et à l'abri du gel.	
Données techni.	Viscosité	Légèrement thixotrope / 1900 - 2200 mPa.s
	Densité	1.32 + 0.05 g/cm ³
	Extrait sec	57 + 1%
Préparation:	Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d'huile, de cire et d'autres impuretés. Un essai d'adhérence sur des onds douteux est conseillé. Le cas échéant, procéder à un ponçage léger.	
Dilution:	Eau. AQUA-PRIM est prêt à l'emploi pour l'application au rouleau ou au pinceau.	
Rendement:	8 à 10 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de la surface de fond.	
Application:	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance. AQUA-PRIM se laisse recouvrir avec tous les systèmes usuels sur le marché à base d'alkydes ou d'acryles PU aux solvants ainsi qu'en phase aqueuse.	
Température:	Ne pas applique en dessous de 8 °C	
Nettoyage:	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.	
Remarques:	Transport:	N'est pas considéré comme matière dangereuse, pas de prescription spéciale.
	Elimination:	Apporter les restes aux endroits prévus à cet effet. Ne pas mettre dans les ordures. Code: (CH) VeVA 08 01 12

Les données contenues sur cette fiche découlent des expériences faites jusqu'à ce jour. Les indications sont fournies sans garantie; nous n'assumons aucune responsabilité. L'aptitude à l'utilisation du produit au moment donné ainsi que le fond doivent être testés à chaque fois par l'utilisateur.