

Technisches Merkblatt

ProDecor-Line

AQUA-PRIM



Materialbeschreibung:	AQUA-PRIM ist ein wasserverdünnbarer, schnelltrocknender Haftvermittler für wirtschaftliche Renovationsarbeiten im Aussen- und Innenbereich. Er ergibt füllkräftige sowie elastische und gut verlaufende Haftansriche mit hoher Deckkraft und ausgezeichneter Kantendeckung.	
Einsatzgebiet:	Als Haftbrücke für rationale Renovationsarbeiten sowie als füllkräftiger und schnell schleifbarer Zwischenanstrich im Aussen- und Innenbereich.	
Bindemittel:	Stabilisiertes Reinacrylat und Polyurethanharzen.	
Pigmente:	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.	
Trocknung:	Staubtrocken nach zirka 45 Minuten, Griffest nach zirka 3 Stunden, Überarbeitbar nach zirka 6 Stunden, Schleifbar nach zirka 12 Stunden. (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)	
Lieferform:	Farbton:	Weiss
	Gebinde:	Verpackungen zu 6kg
	Glanzgrad:	Seidenmatt
Lagerfähigkeit:	in gut verschlossenem Originalgebilde über 1 Jahr. Kühl und frostfrei lagern.	
Prüfresultate:	Viskosität:	Leicht thixotrop / 1900-2200 Mpa.s
	Dichte:	1.32 + 0.05 g/cm ³
	Festkörper:	57 + 1%
Vorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Eine Haftprobe auf ungewissen Untergründen ist ratsam, gegebenenfalls muss leicht angeschliffen werden.	
Verdünnung:	Wasser. AQUA-PRIM hat eine verarbeitungsfertige Konsistenz für Roll- und Streichapplikation.	
Ausgiebigkeit:	8 - 10m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.	
Applikation:	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung. AQUA-PRIM ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen und wässerigen Alkyd- sowie Acryl-PU-Systemen.	
Temperatur:	Verarbeitung nicht unter 8 °C.	
Reinigung:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.	
Hinweise:	Transport:	Kein Gefahrgut, Vorschriften entfallen
	Entsorgung:	Restfarben nur an qualifizierten Sammelstellen abgeben. Nicht in den Abfall geben. Code: (CH) VeVA 08 01 12

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Die Hinweise erfolgen ohne Gewähr, eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden. Eine Eignung für die jeweilige Anwendung sowie der Untergrund muss vom Anwender jeweils geprüft werden.