

Fiche technique

Décoration du bois

profilan[®]-teoma

Produit spécial en phase solvant pour le traitement et la protection des bois de mélèze, de douglas, des bois durs ainsi que des bois tropicaux certifiés FSC en intérieur et extérieur.

Domaines d'application	profilan [®] -teoma est destiné particulièrement pour le traitement et la protection du mobilier de jardin et des deckings en bois de mélèze, de douglas, du pin imprégné en autoclave et des bois durs. Approprié pour le traitement des bois prétraités d'huile.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Ravive les bois grisailés• A bon rendement• Hydrofuge• Application facile• Excellente pénétration• Perméable à la vapeur d'eau et hydrofuge• Inodore après séchage• Non filmogène
Composition	Huiles végétales, résine, white spirit, pigments, cire, additifs.
Teintes	0009-nature (en intérieur seulement), 0210-douglas, 0270-bangkirai, 0800-teck.
Conditionnement	Bidons de 0,75, 2,5 et 30 litres.
Mode d'application	Par badigeonnage ou application au tampon.
Consommation	Env. 40-60 ml/m ² en 1 passe. Cette valeur indicative peut varier en fonction de la surface et de la méthode d'application choisie. Pour déterminer la consommation individuelle il est recommandé d'appliquer une couche d'essai.
Préparation du support	Le support à traiter doit être sec et propre. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. Eliminer par brossage la mousse et les algues. Si nécessaire, protéger au préalable le bois en extérieur non-traité, contre les insectes et les champignons avec une base traitante telle que profilan [®] -fond protecteur du bois. Lors d'une application sur des bois tropicaux et des bois feuillus à forte teneur en matières constitutives et temporairement exposés à l'eau la remontée des substances brunissantes du bois n'est pas à exclure.
Conseils d'utilisation	Bien remuer avant l'utilisation. Ne pas diluer. Application par badigeonnage avec une brosse large souple suivant la direction des fibres, insister particulièrement sur les sections (bois de bout). Important : Veiller à ce qu'il ne se forme pas un film fermé. Enlever le surplus de produit à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse bien essorée.

Temps de séchage	Dans des conditions atmosphériques normales (23°C/humidité relative 50%) sec après env. 24 heures. Par une humidité supérieure ou une température inférieure, le temps de séchage peut se voir allongé.
Nettoyage des outils	White-spirit.
Point d'éclair	> 61°C
Mesures de sécurité	En conformité avec les directives de l'UE le produit n'est pas classé comme dangereux.
Sécurité au travail	<p>Pendant l'utilisation du profilan®-teoma il faut observer particulièrement les préconisations en vigueur pour le travail et la protection contre les accidents suivant la classification sur les emballages (particulièrement symbole de danger, principaux dangers, indications sur le danger, mesures de sécurité).</p> <p>Ne pas manipuler à proximité de flamme ou matières incandescentes. Protéger les commutateurs et les fils électriques pour éviter un court-circuit. Conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger ni boire ou fumer pendant l'utilisation. Toute utilisation abusive peut être nuisible à la santé et à l'environnement.</p> <p>Utilisation de ce produit seulement dans des cabines de peinture à rideau d'eau. Eliminer régulièrement les poussières accumulées pendant la pulvérisation. Les poussières de pulvérisation sont susceptibles de s'enflammer spontanément. Pour la collection des résidus du produit et des déchets tels que chiffons imbibés du produit n'utiliser que des récipients incombustibles, à fermeture automatique étanche et les vider chaque jour. En cas d'incendie utiliser sable ou extincteur à poudre. Récupérer les déversements avec des absorbants pour liquides (p.ex. sable) pour élimination ultérieure.</p>
Stockage/ Transport	<p>Entreposer dans un entrepôt frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer les bidons après usage. A conserver uniquement dans les emballages d'origine, seulement accessible au personnel qualifié. Date de péremption (stockage dans un entrepôt frais): voir étiquette.</p> <p>RID/ADR: Sans réserve.</p>
Protection de l'environnement	Veiller à ne jamais mettre le produit ou le bois traité dans . Ne pas jeter les résidus à l'évier. Classe de pollution de l'eau 2 (auto-classification selon VwVwS, Annexe 4). Catalogue européen des déchets n° 08 01 11.
Texte supplémentaire	Contient acide 2-éthylhexanoïque, sel de cobalt. Peut provoquer des réactions allergiques.
<p>Les informations contenues dans la présente notice sont fondées sur les résultats d'essais réalisés et l'expérience acquise à ce jour. Elles serviront d'indication à notre clientèle et ne pourront, en aucun cas, engager notre responsabilité en raison des différents facteurs qui échappent à notre contrôle (stockage, mise en œuvre, etc.).</p> <p>Nous vous engageons à contacter nos services pour tout complément d'information et vérifier que l'édition de la fiche en votre possession est toujours en vigueur.</p>	